Таблица параметров датчиков NTC DKS-902ET-330C для настенных котлов NAVIEN Ace, (kΩ).

Материал датчика - медь.

T (°C)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	23,730	22,710	21,730	20,810	19,920	19,090	18,290	17,520	16,800	16,110
10	15,450	14,820	14,220	13,650	13,100	12,580	12,090	11,610	11,160	10,720
20	10,310	9,9130	9,5350	9,1730	8,8260	8,4950	8,1770	7,8730	7,5830	7,3040
30	7,0370	6,7820	6,5370	6,3020	6,0760	5,8600	5,6530	5,4540	5,2640	5,0810
40	4,9050	4,7360	4,5740	4,4180	4,2690	4,1250	3,9870	3,8540	3,7260	3,6030
50	3,4850	3,3710	3,2620	3,1570	3,0550	2,9570	2,8630	2,7730	2,6860	2,6020
60	2,5210	2,4420	2,3670	2,2950	2,225	2,1570	2,0920	2,0290	1,9680	1,9100
70	1,8530	1,7990	1,7460	1,6950	1,6460	1,5980	1,5520	1,5080	1,4650	1,4240
80	1,3840	1,3450	1,3070	1,2710	1,2360	1,2020	1,1690	1,1370	1,1070	1,0770
90	1,0480	1,0200	0,9927	0,9665	0,9411	0,9164	0,8925	0,8694	0,8469	0,8252
100	0,8041									

Таблица параметров датчиков NTC PR3JM-K38E-KD2 (KD6, KD7, KD8) для настенных котлов NAVIEN Ace, (kΩ).

Материал датчика – нержавеющая сталь.

T (°C)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	24,085	23,043	22,052	21,108	20,210	19,354	18,539	17,763	17,023	16,317
10	15,645	15,004	14,392	13,809	13,252	12,721	12,214	11,729	11,267	10,825
20	10,403	9,9995	9,6138	9,2451	8,8925	8,5553	8,2326	7,9239	7,6284	7,3455
30	7,0746	6,8152	6,5667	6,3285	6,1003	5,8816	5,6719	5,4708	5,2779	5,0929
40	4,9154	4,7450	4,5814	4,4244	4,2735	4,1287	3,9895	3,8558	3,7273	3,6038
50	3,4850	3,3708	3,2609	3,1552	3,0536	2,9557	2,8615	2,7708	2,6835	2,5993
60	2,5183	2,4403	2,3650	2,2925	2,2226	2,1552	2,0902	2,0276	1,9671	1,9087
70	1,8524	1,7981	1,7456	1,6949	1,6460	1,5987	1,5531	1,5090	1,4663	1,4251
80	1,3853	1,3468	1,3096	1,2735	1,2387	1,2050	1,1724	1,1408	1,1102	1,0806
90	1,0520	1,0242	0,9974	0,9713	0,9461	0,9217	0,8980	0,8750	0,8528	0,8312
100	0,8103									